



Technische Daten Philips LED  
Downlight Coreline DN142B  
Aluminium Weiß 10.7W 1200lm 60D -  
840 Kaltweiß | Ausschnitt 155mm -  
IP54 - UGR<19 - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248710                          |
| EAN                                     | 8720169108943                   |
| Herstellercode                          | 8720169108943                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellername                          | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                           |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x18                        |
| Watt                     | 10.7W                       |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                  |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 60                           |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1200lm                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 112                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.95                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                | 10894300                                |
| Befestigung         | Einbau                                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 155                                     |
| IP-Schutzklasse     | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C                         |
| Gehäuse             | Aluminium                               |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Leuchtenverbindung  | PI [6-polige Steckverbindung]           |
| Produktserie        | DN142B                                  |

## Masse

|                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Höhe (mm)                                                                                                                                                                                                                                                | 82          |
| Durchmesser (mm)                                                                                                                                                                                                                                         | 162         |
|  <b>persönliche Beratung</b>  <b>individuelle Angebote</b>                         |             |
| <b>Sensorinformationen</b>  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b> |             |
| Sensortyp                                                                                                                                                                                                                                                | Kein Sensor |

## Warum BeleuchtungDirekt?