



**Caractéristiques Ledvance LED  
Suspension Luminaire Office Line  
Curve Blanc 24W 2100lm - 840 Blanc  
Froid**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                              | 261264                         |
| EAN                               | 4099854185021                  |
| Code Fabricant                    | 4099854185021                  |
| Marque                            | Ledvance                       |
| Nom du fabricant                  | Office Line Curve 0.6M 24W 840 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Wattage                           | 24W                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 180                            |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2100lm                         |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 88                         |
| Facteur de puissance        | >0.70                      |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Plafond, Fixation murale   |
| Couverture Optique          | Opale                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Matériaux                      | Plastique                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 600 |
| Largeur (mm)  | 79  |
| Hauteur (mm)  | 55  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**